

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 16:22



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-Т2-24 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Д-VI-МП-G1/2-П.П.С.-П.П.Пас.-Э | <p><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>-1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>Газ, пар</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т2</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-50...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> |