

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:39

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| <p>Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-У2-24 кгс/см²-1.0-М20х1,5-Табл.-П.П.С.- Свидет.</p> | <p>Тип изделия Мановакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p>Диапазон показаний -1...24 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Без фланца</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p>Измеряемая среда Жидкость</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p>Пломбировка Без пломбировки</p> |