

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:31

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-У2-5 кгс/см ² -1.0-К1/2	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1465 501">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 855 624">Диапазон показаний -1...5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 911 748">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 871">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 994">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1117">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Измеряемая среда Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610">Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1078 1856">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1469 2103">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2226">Пломбировка Без пломбировки</p>