

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:36



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5012Сг-160-УЗ.1-500 кПа-1.0-К1/2	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 796 871"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 956 1610"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1086 1733"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 879 1980"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1110 2103"><b>Климатическое исполнение</b> УЗ.1</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2237"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>