

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:38



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5012Сг-160-ТЗ-24 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Д-G1/2-Обезж.-Черта-Э	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p><b>Фланец</b> Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> ТЗ</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -5...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p><b>Демпфер</b> С демпфером</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>