

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:57



| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр ДА5012Сг-УЗ-500<br>кПа-1.0-G1/2 | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 796 871"><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 963 1240"><b>Измеряемая среда</b><br/>Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УЗ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1610"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1856"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2103"><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2237"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p> |