

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:01



Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр ДА5012Сг-УЗ.1-24 кгс/см<sup>2</sup>-1.0-К1/2-Обезж.-Пл.-Табл.-П.П.С.-Э</p>	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p><b>Фланец</b> Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b> Газ, пар</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -25...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УЗ.1</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>