

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:46



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5012Сг-УЗ.1-1,5 МПа-1.0-Д-К1/2-Черта-П.П.Пас.- Свидет.	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -0,1...1,5 МПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p><b>Фланец</b> Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -25...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p><b>Демпфер</b> С демпфером</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УЗ.1</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>