

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:37

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДМ5001Е-У2-(-1...1,5) кгс/см ² -ФОШ-42-24 В-Р1/2-Пл.-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1353 501">Модификация Цифровой мановакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -1...1,5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 1031 748">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 871">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 994">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1166 1117">Конструктивное исполнение Осевой штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 946 1240">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1364">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1487">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 794 1610">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1733">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1856">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1906 906 1980">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 979 2103">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2226">Климатическое исполнение У2</p>