

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:44

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-ФОШ-IP65-G1/2-B-Корр-Контр.стр-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 873 497">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 703">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 743">IP65</p> <p data-bbox="671 797 962 826">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 837 967 866">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 949">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 960 762 990">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 783 1072">Стекло</p> <p data-bbox="671 1084 842 1113">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1196">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1207 932 1236">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1010 1319">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1330 1023 1359">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1442">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1453 1209 1482">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1565">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1576 970 1606">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1700 919 1729">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1823 979 1852">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 743 1975">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2069 847 2098">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2192 831 2222">-70...+60°C</p>