

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:07

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-IP54-G1/2-В-УПД	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 224 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 347 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 470 873 501">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 912 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 593 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 1117 705">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 716 1134 748">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 797 963 828">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 840 968 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 952">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 963 767 994">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 783 1075">Стекло</p> <p data-bbox="671 1086 842 1117">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1198">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1209 943 1240">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1010 1321">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1332 1035 1364">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1444">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1456 1198 1487">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1568">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1579 979 1610">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 884 1691">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1702 919 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1814">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1825 979 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1937">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1948 743 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2060">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2072 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2184">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2195 831 2226">-70...+60°C</p>