

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:01

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-ФОШ-IP65-G1/2-B	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 916 253">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 376">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 873 499">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 622">1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 745">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 828">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 837 968 869">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 952">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 960 767 992">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 783 1075">Стекло</p> <p data-bbox="671 1084 842 1115">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1198">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1207 943 1238">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1010 1321">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1330 1037 1361">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1444">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1453 1209 1485">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1568">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1576 979 1608">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 884 1691">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1700 919 1731">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1814">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1823 979 1854">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1937">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 743 1977">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2060">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2069 847 2101">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2184">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2192 831 2224">-70...+60°C</p>