

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:21

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-300 кПа-1.0-Ф-IP54-G1/2-В-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 259">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 868 506">-100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 724 629">1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 707">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 719 963 752">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 842 772 875">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 954">Стекло</p> <p data-bbox="671 965 836 999">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1077">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1088 943 1122">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1200">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1211 1027 1245">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1323">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1335 1203 1368">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 948 1447">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1458 979 1491">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1570">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1581 916 1615">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 943 1693">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1704 963 1738">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1827 740 1861">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1951 852 1984">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2063">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2074 836 2107">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 916 2186">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2197 948 2231">Без обезжиривания</p>