

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 02:05

| Наименование                                                                | Параметры                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр МВПЗА-Кс-300<br>кПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-M20x1,5-Корр-<br>УПД-Пл.С | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                                                    |
|                                                                             | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                        |
|                                                                             | <b>Диапазон показаний:</b> -100...300 кПа                                             |
|                                                                             | <b>Класс точности:</b> 1.0                                                            |
|                                                                             | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                           |
|                                                                             | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                            |
|                                                                             | <b>Присоединительная резьба:</b> M20x1,5                                              |
|                                                                             | <b>Стекло:</b> Силикатное                                                             |
|                                                                             | <b>Корректор "0":</b> С корректором "0"                                               |
|                                                                             | <b>Контрольная стрелка:</b> Без контрольной стрелки                                   |
|                                                                             | <b>Указатель предельного давления на стекле:</b> С<br>указателем предельного давления |
|                                                                             | <b>Гидрозаполнение:</b> Без гидрозаполнения                                           |
|                                                                             | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                                   |
|                                                                             | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой                                            |
|                                                                             | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1                                                 |
|                                                                             | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C                                     |
|                                                                             | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C                                      |
|                                                                             | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                               |
|                                                                             | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                          |
|                                                                             | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                      |
|                                                                             | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                |
|                                                                             | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                             |
|                                                                             | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение<br/>номера:</b> Без отметки     |
|                                                                             | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                                       |
|                                                                             | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                     |
|                                                                             | <b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь                                           |
|                                                                             | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь                                                   |

| Наименование | Параметры                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|              | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь                                 |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)         |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное и вакуумметрическое    |
|              | <b>Конструктивное исполнение:</b> Осевой штуцер с передним фланцем |
|              | <b>ТУ:</b> 25-7329.002-96                                          |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                     |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                        |