

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:31



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-150 кПа-1.0-Ф-IP54-K1/2-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 967 748"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 871"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 920 842 994"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 943 1117"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1023 1240"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1364"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 979 1487"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1610"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 979 1733"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1856"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1980"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2103"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 954 2226"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p>