

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:42



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-150 кПа-1.0-ФОШ-IP65-G1/2-B-Корр-Контр.стр-УПД-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 871 497">-100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 730 743">IP65</p> <p data-bbox="671 797 962 826"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 837 967 866">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 949"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 960 762 990">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 783 1072"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1084 842 1113">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1196"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1207 932 1236">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1007 1319"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1330 1023 1359">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1442"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1453 1198 1482">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1565"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 971 1606">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1700 919 1729">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1823 979 1852">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1946 743 1975">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 847 2098">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 831 2222">-70...+60°C</p>