

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 09:43

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-5 кгс/см ² -1.0-Ф-IP54-M20x1,5-Корп	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -1...5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 967 748">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 871">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 842 994">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 935 1117">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1038 1240">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1364">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1487">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1610">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 983 1733">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1856">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1980">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2103">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 956 2226">Обезжиривание Без обезжиривания</p>