

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:11



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр МВПЗА-Кс-5<br>кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ф-IP65-M20x1,5-<br>Контр.стр-УПД-Заполн.-Пл.С | <p data-bbox="671 181 916 248"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>-1...5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 916 618"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 864"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 842 1111"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1357"><b>Контрольная стрелка</b><br/>С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1480"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 970 1603"><b>Гидрозаполнение</b><br/>С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 919 1727"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 962 1850"><b>Пломба навесная</b><br/>С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2219"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> |