

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:18



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-2,4 МПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-G1/2-B-Корр-Пл.С	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 871"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 994"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 844 1117"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 935 1240"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1364"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1487"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 983 1610"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 963 1856"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1980"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2226"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>