

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:40

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-2,4 МПа-1.0-IP65-G1/2-B-Корр	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 380">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 863 504">-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 627">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 750">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 873">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 963 996">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 767 1120">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 842 1243">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1335 932 1366">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1458 1034 1489">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1581 1209 1612">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1691">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1704 979 1736">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 884 1814">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1827 916 1859">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1937">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1951 979 1982">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2060">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2074 746 2105">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2184">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2197 847 2228">-50...+100°C</p>