

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:17

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-2,4 МПа-1.0-IP65-M20x1,5-Корп-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 380">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 863 504">-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 627">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 750">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 873">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 967 996">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 791 1120">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 839 1243">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1335 935 1366">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1458 1023 1489">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1581 1198 1612">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1691">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1704 983 1736">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 879 1814">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1827 919 1859">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1937">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1951 983 1982">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2060">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2074 743 2105">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2184">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2197 847 2228">-50...+100°C</p>