

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:13



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-1,5 МПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-G1/2-В-Контр.стр-УПД-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 863 501">-0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 826"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 842 963 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 949"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 965 767 994">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 783 1072"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1088 836 1117">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 900 1196"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1211 943 1240">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1011 1319"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1335 1023 1364">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1442"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1458 1203 1487">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 948 1565"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 963 1610">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1704 916 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1827 979 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1951 740 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2074 852 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2197 836 2226">-70...+60°C</p>