

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:36

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-1,5 МПа-1.0-Ф-IP54-G1/2-В-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 380">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 863 504">-0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 627">1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 705">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 719 968 750">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 828">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 842 767 873">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 952">Стекло</p> <p data-bbox="671 965 842 996">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1075">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1088 943 1120">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1198">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1211 1038 1243">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1321">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1335 1209 1366">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1444">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1458 979 1489">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1568">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1581 919 1612">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 943 1691">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1704 963 1736">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1814">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1827 746 1859">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1937">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1951 852 1982">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2060">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2074 836 2105">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 922 2184">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2197 954 2228">Без обезжиривания</p>