

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 18:50



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4-УУ2-60 кПа-1.5-Ац-Обезж.-IP54-Ст-М20х1,5-П.П.С.-ЦСМ-П.П.Пас.-Пл.	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -100...60 кПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b> Ацетилен</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p><b>Пломбировка</b> Пломбировка навесной пломбой</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p>