

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:11

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4-УУ2-60 кПа-1.5-Ац-Д-IP53-Ал-М20х1,5-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 871">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Измеряемая среда Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1610">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 868 1856">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1190 2103">Пломбировка Без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2226">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p>