

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:29



Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр МВП4-УТ2-60 кПа-1.5-Ац-Обезж.-Ф-ОШ-Д-IP42-M20x1,5-П.П.С.-ЦСМ-Черта</p>	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -100...60 кПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p><b>Степень защиты</b> IP42</p> <p><b>Фланец</b> Передний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b> Ацетилен</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> Т2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p><b>Демпфер</b> С демпфером</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p><b>Пломбировка</b> Без пломбировки навесной пломбой</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p>