

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:10

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-60 кПа-1.0-IP53-G1/2-В-Контр.стр-Черта-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 380">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 852 504">-100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 715 627">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 730 750">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 873">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 963 996">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 767 1120">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 842 1243">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1335 943 1366">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1458 1023 1489">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1581 1209 1612">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1691">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1704 916 1736">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1814">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1827 979 1859">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1937">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1951 746 1982">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2060">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2074 847 2105">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2184">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2197 831 2228">-70...+60°C</p>