

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:55



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-320РКТ.00 (-0,1-0,3 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 756 378">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 863 501">-0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 715 624">1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 826"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 842 788 871">М12х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1203 949"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 965 831 994">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1072"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 847 1117">-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1167 963 1196"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1211 1118 1240">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 783 1319"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1335 874 1364">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1442"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1458 879 1487">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1565"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 767 1610">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1688"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 724 1733">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1812"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1827 724 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1935"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1951 1115 1980">Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 804 2058"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 2074 863 2103">без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 715 2181"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2197 1059 2226">4212-001-4719015564-2008</p>