

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 23:50

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Мановакуумметр ТМВ-320ТКП.20 (-0,1-0,9 МПа) G1/4.1,5 | Тип изделия: Мановакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 63 мм |
| | Диапазон показаний: -0,1...0,9 МПа |
| | Класс точности: 1,5 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Присоединительная резьба: G1/4 |
| | Температура окружающей среды: -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
| | Температура измеряемой среды: -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 08X18H10 |
| | Стекло: Органическое |
| | Материал штуцера: Медный сплав |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Силикон |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Расположение штуцера: Осевое с передним фланцем |
| | Байонет: без байонета |
| ТУ: 4212-001-4719015564-2008 | |
| ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 | |
| ОКПД 2: 26.51.52.130 | |