

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:45



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-321РКТ.10 (-0,1-0,15 МПа) NPT1/4.1,5 Байонет	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0,15 МПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p><b>Стекло</b> Органическое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное с задним фланцем</p> <p><b>Байонет</b> Байонет</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> NPT1/4</p> <p><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p>