

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 13:37



| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Мановакуумметр ТМВ-321Т.20 (-0,1-0,3 МПа) G1/4.1,5 | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Расположение штуцера</b><br/>Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 994"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/4</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1117"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1240"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 971 1487"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1610"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 2029 863 2103"><b>Байонет</b><br/>без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> |