

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:59

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-321ТКП.20 (-0,1-0,3 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 864">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1347 987">Температура окружающей среды -60...+60°С (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1111">Температура измеряемой среды -60...+150°С (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 871 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1083 1973">Расположение штуцера Осевое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>