

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:21

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-321ТКП.10 (-0,1-1,5 МПа) NPT1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1342 871">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1362 994">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 968 1117">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 971 1240">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 873 1364">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1610">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1733">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1856">Расположение штуцера Осевое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 861 1980">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2103">Присоединительная резьба NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>