

Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 14:12

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Мановакуумметр ТМВ-321ТКТ.20 (-0,1-2,4 МПа) NPT1/4.1,5 Байонет | Тип изделия: Мановакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 63 мм |
| | Диапазон показаний: -0,1...2,4 МПа |
| | Класс точности: 1,5 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Температура окружающей среды: -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
| | Температура измеряемой среды: -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Стекло: Органическое |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Силикон |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Расположение штуцера: Осевое с задним фланцем |
| | Байонет: Байонет |
| | Присоединительная резьба: NPT1/4 |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |