

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 17:05

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-520ТКП.10 (-0,1-0,3 МПа) G1/2.1,0 IP66	<b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,3 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,0
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/2
	<b>Температура окружающей среды:</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10
	<b>Стекло:</b> Органическое
	<b>Материал штуцера:</b> Медный сплав
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1
	<b>Гидрозаполнение:</b> Глицерин
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Нет
	<b>Расположение штуцера:</b> Осевое с передним фланцем
	<b>Степень защиты:</b> IP66
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130