

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 13:26

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-520Т.20 (-0,1-0,9 МПа) М20х1,5.1,0	<b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,9 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,0
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Расположение штуцера:</b> Осевое
	<b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10
	<b>Стекло:</b> Органическое
	<b>Материал штуцера:</b> Медный сплав
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1
	<b>Гидрозаполнение:</b> Силикон
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Нет
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000	
<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130	