

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:07



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Мановакуумметр ТМВ-521ТЭКТ.10 (-0,1-0,06 МПа) М20х1,5.1,0 | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-0,1...0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 871"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1342 994"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1117"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 971 1364"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1487"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1733"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1856"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1980"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |