

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:11

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-521РС.20 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 871">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1347 994">Температура окружающей среды -60...+60°С (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1117">Температура измеряемой среды -60...+150°С (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 871 1487">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1733">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1856">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1980">Расположение штуцера Радиальное со скобой</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>