

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:28

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-521ТЭКП.00 (-0,1-0,15 МПа) NPT1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1203 748">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 871">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 920 967 994">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 975 1117">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 874 1240">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1413 951 1487">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1536 1147 1610">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1659 932 1733">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1856">Присоединительная резьба NPT1/2</p> <p data-bbox="671 1906 1230 1980">Расположение штуцера Эксцентрическое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>