

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 21:16



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-521РС.00 (-0,1-0,9 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 380">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 863 504">-0,1...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 715 627">1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 705"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 730 750">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 828"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 842 788 873">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1203 952"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 965 831 996">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1075"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 847 1120">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1167 963 1198"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1211 963 1243">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1321"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1335 963 1366">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 783 1444"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1458 874 1489">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1568"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 767 1612">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1691"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 724 1736">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1814"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1827 724 1859">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1937"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1951 986 1982">Радиальное со скобой</p> <p data-bbox="671 2029 715 2060"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2074 1059 2105">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2184"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2197 842 2228">9026204000</p>