

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 12:56

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр ТМВ-521ТЭКП.10<br>(-0,1-0,9 МПа) NPT1/2.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр  |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм  |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,9 МПа   |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+60°C (с<br>заполнением глицерином ПК-94)  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+100°C (с<br>заполнением глицерином ПК-94) |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь  |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь  |
|  | <b>Стекло:</b> Органическое   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1   |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> Глицерин  |
|  | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет   |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> NPT1/2   |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Эксцентрическое с передним<br>фланцем                    |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |