

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:52

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-620Р.20 (-0,1-0,15 МПа) G1/2.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 930 501">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 674 914 748">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1117">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1240">Температура измеряемой среды -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 874 1487">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1610">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>