

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 15:35

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр ТМВ-620Р.00 (-0,1-0,5 МПа) М20х1,5.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм                      |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,5 МПа           |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,0                          |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                         |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное             |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5            |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C    |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое                         |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав               |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1             |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет                         |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет             |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008                 |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                      |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                           |   |