

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 16:37

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Мановакуумметр ТМВ-620РКТ.10 (-0,1-0,9 МПа) G1/2.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр   |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм   |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,9 МПа  |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10                                |
|  | <b>Стекло:</b> Органическое  |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1  |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> Глицерин   |
|  | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет  |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем                           |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008  |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                       |  |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                          |  |