

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 16:26

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Мановакуумметр ТМВ-621Р.02 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5.1,5 | Тип изделия: Мановакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 150 мм |
| | Диапазон показаний: -0,1...0,15 МПа |
| | Класс точности: 1,5 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: М20х1,5 |
| | Температура окружающей среды: -60...+60°C |
| | Температура измеряемой среды: -60...+200°C |
| | Напряжение, В: -220, ~380 |
| | Максимальная разрывная мощность контактов: 30 Вт, 50 В·А |
| | Магнитное поджатие: С магнитным поджатием |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Стекло: Органическое |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Нет |
| | Электроконтактная приставка: Исполнение II |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |