

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:16



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621ТЭС.00 (-0,1-0,06 МПа) NPT1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1203 748"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 871"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 920 967 994"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 975 1117"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 874 1240"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1413 951 1487"><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1536 1147 1610"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1659 932 1733"><b>Степень защиты</b> IP67</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1856"><b>Присоединительная резьба</b> NPT1/2</p> <p data-bbox="671 1906 1067 1980"><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое со скобой</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>