

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 18:41

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621ТЭ.20 (-0,1-0,15 МПа) G1/2.1,0	<b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,15 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,0
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Расположение штуцера:</b> Эксцентрическое
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/2
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Стекло:</b> Органическое
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1
	<b>Гидрозаполнение:</b> Силикон
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Нет
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130