

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:18

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621ТЭ.00 (-0,1-2,4 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1117">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1240">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1487">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1610">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>