

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:22



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| <p>Метран-740А Н S NA C N S2 A ZZ C PE<br/>3 C1 ST WR3</p> | <p><b>Модель</b><br/>Рабочая частота 24 ГГц</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>2-х проводный, 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART 7</p> <p><b>Материал и тип корпуса</b><br/>Алюминий, односекционный</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p><b>Класс точности</b><br/>+/- 3 мм</p> <p><b>Тип соединения</b><br/>NPT резьба</p> <p><b>Материал технологического присоединения</b><br/>Нержавеющая сталь 304</p> <p><b>Размер технологического присоединения</b><br/>1,5"</p> <p><b>Стандарт и давление монтажного фланца</b><br/>Без монтажного фланца</p> <p><b>Тип антенны</b><br/>Рупорная</p> <p><b>Материал уплотнения антенны</b><br/>Полиэфирэфиркетон (PEEK)</p> <p><b>Размер антенны</b><br/>3" / 80 мм</p> <p><b>Индикатор</b><br/>Без индикатора</p> <p><b>Продувка</b><br/>без продувки</p> <p><b>Поворотный кронштейн</b><br/>без поворотного кронштейна</p> <p><b>Антикоррозионное покрытие</b><br/>без антикоррозионного покрытия</p> <p><b>Дополнительное реле</b><br/>без дополнительного реле</p> |