

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:22

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Метран-740A H S NA D N S2 A ZZ C PT 3 AP C1 ST WR3</p> | <p>Модель Рабочая частота 24 ГГц</p> <p>Выходной сигнал 2-х проводный, 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART 7</p> <p>Материал и тип корпуса Алюминий, односекционный</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Класс точности +/- 5 мм</p> <p>Тип соединения NPT резьба</p> <p>Материал технологического присоединения Нержавеющая сталь 304</p> <p>Размер технологического присоединения 1,5"</p> <p>Стандарт и давление монтажного фланца Без монтажного фланца</p> <p>Тип антенны Рупорная</p> <p>Материал уплотнения антенны Политетрафторэтилен (PTFE)</p> <p>Размер антенны 3" / 80 мм</p> <p>Индикатор Без индикатора</p> <p>Продувка без продувки</p> <p>Поворотный кронштейн без поворотного кронштейна</p> <p>Антикоррозионное покрытие Антикоррозионной покрытие поверхностей, контактирующих с рабочей средой</p> <p>Дополнительное реле</p> |